

keevitusseadmed

Eripakkumine autoservistele



PLASMALÕIKUR INVERTER

Optimaalne kasutus autokere töödeks.
Tapselt ja puhtalt lõikab kõike metalli. Kasutamiseks on vajalik suruõhk.

Kood	27610030
Mudel	HYPERPAC 43 CAR
Toitepinge	1Phx230V
Võrgukaitse	16 Amp
Võimsus	4.0KW
Tühijooksu pinge	350V
Lõikevool	5-35 Amp
Koormatavus	35Amp 40%
Maksimum metalli lõike paksus	10 mm
suruõhk	4,5 bar
õhutarbivus	100 l/min
Mõõtmed	400x150x310
Kaal	13kg
Hind	15362,13



PUNKTKEEVITUSE APARAAT

Ettenähtud autokere remonditöödeks, lehtmaterjali punktkeevitamiseks (üldine paksus kuni 5 mm), detailide fikseerimiseks ja peenlehe metalli sirgestamiseks.

Kood	27610051	27610052
Mudel	SW60	SW60
Toitepinge	1Phx400V	1Phx230V
Võimsus	11.0KW	11.0KW
Tühijooksu pinge	8,5 V	8,5 V
STUDDER		
Keevitusvool	200-2800A	200-2800A
metalli paksus	0,8+0,8mm	0,8+0,8mm
SPOT		
Keevitusvool	2000-6000A	2000-6000A
metalli paksus	2,5+2,5/1,0+1,0+1,0	2,5+2,5/1,0+1,0+1,0
suruõhk	6,0 bar	6,0 bar
Mõõtmed	300x575x320	300x575x320
Kaal	64 kg	64 kg
Hind	14585,85	16136,19

hinnad on ilma käibemaksuta ja ei sisalda püsikliendi hinnaalandust
kauba toimetamine Eesti piirkonnas - meie kulul