



Kiiremini ja kergemini  
Kruvikeerajana!  
Puurimispadruni saab  
eemaldada sekundiga  
ja ilma tööriistadeta.  
Hoiate kokku 73 mm  
pikkust ja 0,7 kg kaalu.



Kiire puuride ja peitlite  
vahetus nurgaotsikus toimub  
tänu ekstsentrilisele hoovale  
kinnitusmansetis.  
Asetada sisse – fikseerida  
– kinni pigistada ja nurgi-  
kruvikeeraja või nurgi-drell  
ongi valmis.

Mugav käepide  
Püsivus tagatakse tänu  
käepideme ergonomilisele  
kujule, mis on valmistatud  
meeldivast mittelibedast  
materjalist



Reguleeritav igasuguste tööpositsioo-  
nide tarbeks.  
Sujuvalt ja ilma töövahenditeta!  
Sellega küündite ilma vaevata mista-  
hes nurgani.

Neli ühes!  
Drell, kruvikeeraja, nurgi-drell  
ja nurgi-kruvikeeraja



Kõikide otsikute vahetus  
toimub kõigest sekundi jook-  
sul ja ilma tööriistade abita.  
Mingit võtit pole tarvis

Pöörlemise täpsus ja stabiilsus tagatakse vedava võlli erilise kinnitusega. Tugevus, usaldusväärsus ja kasutusiga – peegeldub igas PROTOOL-i detailis.

Võimas mootor tagab suurepärase tulemuse ja kiire töö nii puurimistööl kui kruvide sissekeeramisel.

Elektroniline moodul kaitseb teid tööriista ootamatu kinnikiilumise puhul. See „mootori kaitstesüsteem“ kaitseb mootorit nii lühiühenduse kui ka teiste kahjustuste puhul.



Sissekeeramine	puut	maksimaalselt kuni 12 x 400 mm
Pehme puidu puurimine	spiraalpuur	maksimaalselt kuni Ø 50 mm
	puur ZOBO	maksimaalselt kuni Ø 80 mm
Kõva puidu puurimine	spiraalpuur	maksimaalselt kuni Ø 32 mm
	puur ZOBO	maksimaalselt kuni Ø 50 mm
Spoonifreesiga	puut	maksimaalselt kuni Ø 95 mm
Lusikfreesiga	kipsplaadid	maksimaalselt kuni Ø 100 mm
	puutlaastplaadid	maksimaalselt kuni Ø 100 mm
Spiraalfreesiga ...	pehme teras	maksimaalselt kuni Ø 20 mm
	alumiinium	maksimaalselt kuni Ø 28 mm

#### DRP 20 ET FF tehnilised tingimused

nominaalvõimsus	1100 V
Pöörlemiskiirus (tühikäigul)	0-650 min
Puuraugu diameeter	20/28/65 mm
pöördemoment	98 nm
Puurpadruni ava piirväärtused	3-16 mm
Puuripadruni keere	FastFix
Puurpadruni ava suurus	3-16 mm
Kaal koos padruniga/padrunita	3,4/2,7 kg
Tellimisnumber papist pakendis tellimisel	631 958
Tellimisnumber Maxi-Systainer pakendis tellimisel	632 166

#### DRP 20-2 E FF tehnilised tingimused

nominaalvõimsus	1100 V
Pöörlemiskiirus (tühikäigul)	0-1000/0-1800 min min
Puuraugu diameeter	20/28/50 mm
pöördemoment	maks. 62/35 nm
Puurpadruni ava piirväärtused	3-16 mm
Puuripadruni keere	FastFix
Puurpadruni ava suurus	3-16 mm
Kaal koos padruniga/padrunita	3,7/3,0 kg
Tellimisnumber papist pakendis tellimisel	631 959
Tellimisnumber Maxi-Systainer pakendis tellimisel	632 165

